






TÄHIS	SKEEM	AVA MÕÖDUD	KOGUS	MÄRKUSED
VU-1		1600*x2100*	1	- TÖÖSTUSLIK SOOJUSTATUD VÄLISUKS - KLAASAVAS 3x KLAASPAKETT - KOMPLEKTIS LUKK, UKSELINGID - VÄRVITÖON- tumehall nt RR 23 - U≤1,1 W/m²K - - VAADE VÄLJAST, MÕÖDUD TÄPSUSTADA OBJEKTIL
VU-2		1600*x2100*	1	- TÖÖSTUSLIK SOOJUSTATUD VÄLISUKS - KLAASAVAS 3x KLAASPAKETT - KOMPLEKTIS LUKK, UKSELINGID - VÄRVITÖON- tumehall nt RR 23 - U≤1,1 W/m²K - - VAADE VÄLJAST, MÕÖDUD TÄPSUSTADA OBJEKTIL
A-1		2600*x1000*	1	- PVC RAAMIPROFIILIGA AKEN - KOLMEKORDNE KLAASPAKETT - MITTEAVATAV - RAAMI VÄRVITÖON VÄLJAST TUMEHALL RR23 - U ≤ 0,8 W/m²K - PÄIKESEFAKTOR 0,53 PF≥40% - - VAADE VÄLJAST, MÕÖDUD TÄPSUSTADA OBJEKTIL
A-2		1200*x600*	1	- PVC RAAMIPROFIILIGA AKEN - KOLMEKORDNE KLAASPAKETT - PÖÖRD-JA KALDAVATAV - RAAMI VÄRVITÖON VÄLJAST TUMEHALL RR23 - U ≤ 0,8 W/m²K - PÄIKESEFAKTOR 0,53 PF≥40% - - VAADE VÄLJAST, MÕÖDUD TÄPSUSTADA OBJEKTIL
A-3 A-5		900*x2200* 700*x 2200*	1 1	- PVC RAAMIPROFIILIGA TERRASSIUKS/ AKEN - KOLMEKORDNE KLAASPAKETT - PÖÖRD-JA KALDAVATAV - RAAMI VÄRVITÖON VÄLJAST TUMEHALL RR23 - U ≤ 0,8 W/m²K - PÄIKESEFAKTOR 0,53 PF≥40% - - VAADE VÄLJAST, MÕÖDUD TÄPSUSTADA OBJEKTIL
A-4		2700*x2200*	2	- PVC RAAMIPROFIILIGA TERRASSIUKS/ AKEN - KOLMEKORDNE KLAASPAKETT - KESKMINE OSA PÖÖRD-JA KALDAVATAV - RAAMI VÄRVITÖON VÄLJAST TUMEHALL RR23 - U ≤ 0,8 W/m²K - PÄIKESEFAKTOR 0,53 PF≥40% - - VAADE VÄLJAST, MÕÖDUD TÄPSUSTADA OBJEKTIL
A-6		1500*x 1300*	1	- PVC RAAMIPROFIILIGA AKEN - KOLMEKORDNE KLAASPAKETT - PÖÖRD-JA KALDAVATAV - RAAMI VÄRVITÖON VÄLJAST TUMEHALL RR23 - U ≤ 0,8 W/m²K - PÄIKESEFAKTOR 0,53 PF≥40% - - VAADE VÄLJAST, MÕÖDUD TÄPSUSTADA OBJEKTIL
A-7		900*x 1300*	1	- PVC RAAMIPROFIILIGA AKEN - KOLMEKORDNE KLAASPAKETT - PÖÖRD-JA KALDAVATAV - RAAMI VÄRVITÖON VÄLJAST TUMEHALL RR23 - U ≤ 0,8 W/m²K - PÄIKESEFAKTOR 0,53 PF≥40% - - VAADE VÄLJAST, MÕÖDUD TÄPSUSTADA OBJEKTIL
A-8		700*x2100*	2	- TÖÖSTUSLIK SISEUKS - MUDEL JA VIIMISTLUS VASTAVALT SISEKUJUNDUSELE - -MÕÖDUD TÄPSUSTADA OBJEKTIL

TÄHIS	SKEEM	AVA MÕÖDUD	KOGUS	MÄRKUSED
U-1		900*x2100	5	- TÖÖSTUSLIK SISEUKS - MUDEL JA VIIMISTLUS VASTAVALT SISEKUJUNDUSELE - -MÕÖDUD TÄPSUSTADA OBJEKTIL
U-2		800*x2100	6	
U-3		700*x2100	1	
U-4		700*x2000*	1	- TÖÖSTUSLIK KUUMAKINDEL KLAASUKS - MUDEL JA VIIMISTLUS VASTAVALT SISEKUJUNDUSELE - -MÕÖDUD TÄPSUSTADA OBJEKTIL

NB. Ehituslike avade mõõdud ja kogused kontrollida ehitaja poolt kohapeal enne avatäidete tellimist. Avatäidete spetsifikatsioon, joonised ja seletuskiri vaadelda komplektina. Täpsustada enne lõplikku tellimist akende avanemise suunad .