








AKENDE SPETSIFIKATSIOON					
NR	Kogus	Mõõdud, mm	2D Sümbol	Vaade väljast	Märkused
A-4	1	1 000×3 000			
A-5	1	2 400×3 000			
A-6	1	3 000×3 000			
A-7	1	1 000×3 000			
A-8	1	2 700×1 600			

NÕUDED:

Alumiinuim Aknad. Kolmekordne klaaspakett: välimine ja sisemie selektiivklaas, keskmine klaas kirkas klaas.

U<0,7 W/m2K.

Heliisolatsioon: 35 dB.

Avatavus: sissepoole avtavad vastavalt spetsifikatsioonile.

Avatavad osad varustatakse suluste ja fiksaatoriga.

Profiili toon seest: Tumehall

Profiili toon väljast: Tumehall

Aknad varustatakse veeplekkidega, toon: Tumehall

MÄRKUSED:

Esitatud joonised on vaatega väljast.

Esitatud mõõdud on seina ava mõõdud. Enne akende, aknalaudade ja veeplekkide tellimist/valmistamist on töövõtja **kohustatud** avade kogused, suurused ning aknalaudade ja veeplekkide laiused ja pikkused kohapeal täiendavalt üle mõõtma ja tegema vajadusel korrekture.

Kõikide akende avamiste suunad täpsustada enne tellimist/valmistamist tellijaga.

Vaadetel antud mõõdud on illustratiivsed, lähtuda ava mõõtudest ja avatäite mõõdud määrata vastavalt toote paigaldamise nõuetele.

Lõpliku lahenduse (profiilide sügavuse, klaasi paksused, furnituuri täpsed tüübid, kogused) annab akende tootja.