

Välisseinad

Välissein VS-1 $U=0,15W/m^2K$:

Siseviimistlus
Õõnesplokk 190mm, sarrus-tud ja beton.-tud
EPS 60 200mm
Õhekrohvvisüsteem

Välissein VS-2 $U=0,17W/m^2K$:

Siseviimistlus
Õõnesplokk 190mm, sarrus-tud ja beton.-tud
EPS 60 200mm
Tuuletõkkekangas
Tuulutuslatid 25mm
Roov 30mm
Vertikaalne laudis 18mm

Välissein VS-3 $U=0,12W/m^2K$:

Siseviimistlus
Õõnesplokk 190mm, sarrus-tud ja beton.-tud
EPS 60 300mm
Õhekrohvvisüsteem

Välissein VS-4 $U=0,15W/m^2K$:

Siseviimistlus
Õõnesplokk 190mm, sarrus-tud ja beton.-tud
Kivivill 250mm
Õhekrohvvisüsteem

VS-4 on paksendusantides hoone sisenukades. Kasutatav isolatsioonimaterjal (kivivill) ja õhekrohvi süsteem tagab tuleleviku takistatuse hoone välispinda pidi ühest korterist teise.

Välissein VS-5 $U=0,20W/m^2K$:

Siseviimistlus
Õõnesplokk 190mm, sarrus-tud ja beton.-tud
Mineraalvill Isover Extreme 31 150mm
Tuuletõkkekangas
Tuulutuslatid 25mm
Roov 30mm
Vertikaalne laudis 18mm

Välissein VS-6 $U=0,17W/m^2K$:

Lehtpuulaudis
Õhuvahelatt 25mm
Isover "Sauna" 25mm, teibitud.
Õõnesplokk 190mm, sarrus-tud ja beton.-tud
Mineraalvill Isover Extreme 31 150mm
Tuuletõkkekangas
Tuulutuslatid 25mm
Roov 30mm
Vertikaalne laudis 18mm

Välissein VS-8 $U=0,15W/m^2K$:

Lehtpuulaudis
Õhuvahelatt 25mm
Isover "Sauna" 25mm, teibitud.
Õõnesplokk 190mm, sarrus-tud ja beton.-tud
EPS 60 200mm
Õhekrohvvisüsteem

Välissein VS-9 $U=0,20W/m^2K$:

Õõnesplokk 190mm, sarrus-tud ja beton.-tud
Mineraalvill Isover Extreme 31 150mm
Tuuletõkkekangas
Tuulutuslatid 25mm
Roov 30mm
Vertikaalne laudis 18mm

Vaheseinad korterite vahel

Sisesein Sis-1:

Krohv
Õõnesplokk 240mm, sarrustatud ja betoneeritud
Krohv

Sisesein Sis-2

Korterite vaheseinad, ühel pool dushiruum:

Krohv
Õõnesplokk 240mm, sarrustatud ja betoneeritud
Kipsikarkass 66mm/min.vill
OSB 12mm
Kips 12.5mm
Vesieristus
Paigaldussegu
Keraamilised plaadid

Sisesein Sis-3

Mõlemal pool magamistoad:

Krohv
Õõnesplokk 240mm, sarrustatud ja betoneeritud
Kipsikarkass 42mm/min.vill
OSB 12mm
Kips 12.5mm
Viimistlus

Sisesein Sis-4

1k. üheloop dush, teisel pool saun:

Keraamilised plaadid
Vesieristus
Krohv
Õõnesplokid 240mm, sarrustatud, betoneeritud
Vesieristus
Isover "Sauna", teibitud
Tuulutuslatid 25mm
Lehtpuulaudis 15mm

Sisesein Sis-10

Elutoa ja tehnilise ruumi vahel:

Krohv
Õõnesplokk 190mm, sarrustatud ja betoneeritud

Korterite siseseinad

Sisesein Sis-5 (Mõlemal pool kuivad ruumid):

Viimistlus
Bauroc Element 100mm
Viimistlus

Sisesein Sis-6 (sauna ja koridori vahel):

Viimistlus
Bauroc Element 100mm
Isover "Sauna" 25mm, teibitud
Tuulutusvahe 25mm
Lehtpuulaudis

Sisesein Sis-7 (Dushiruumi ja kuiva ruumi vahel):

Keraamilised plaadid
Vesieristus
Bauroc Element 150mm
Viimistlus

Sisesein Sis-8 (Dushiruumi ja sauna vahel):

Keraamilised plaadid
Vesieristus
Bauroc Element 100mm
Isover "Sauna" 25mm, teibitud
Tuulutusvahe 25mm
Lehtpuulaudis

Sisesein Sis-9 (Hõre sein köögi ja koridori vahel):

Hõõveldatud ja ümardatud servadega,
peitsitud kuuseprussid a x b, a=37...45, b= 95...120 cc=2...2,5 x a



Soojuspumba väliseade varjestatud puitsõrestikuga

Varikatuse ja lillekasti serv järgib tänavajoont