

Räästas M 1:10

Rekonstrueeritav katus:

- Proj. asbestivabad lainelised tsementkiudplaadid, Klassik profiil
- Proj. roovitus 50x50 s=550
- Proj. distantsliistud 25x50mm
- Proj. katuse aluskate
- Ol.ol. sarikad 150x50 s~700-800

OSB3 plaadist, t=10mm, tuulesuunaja räästast,
naelutada proj. reikade 50x32mm külge

Sarika külgedel ja risti reikad 32x50—
tuuletõkkesuunajate paigaldamiseks

Montaažilint, laius 40mm, paksus 2mm, ümber sarika, —
ankurdada laepaneeli külge, kinnitada puidukruvidega 4x
D5x50 sarikate külge

Müürlatt isoleerida villaplaatidega

ühendus teipida tuuletõkketibiga

Räästaplekk, 0,6mm, Pural

Plekist vihmaveerenn D150

räästalaudis 21mm, Bs1,d0
peits/krunt, laudise all
putukavõrk

prussidest 100x50 sarika pikendus,
kinnitada puidukruvidega/poltidega

tsementkiudplaat

tuuletõkkeplaat

ol.ol.sein

L_villsoojustus

igale sarika ja müürilati
kinnitusele lüüa juurde 45
kraadise nurga alla 2
ankurnaela 4x120

kergbetooniankrud D10,
samm ca 1m, ankurdus
120mm

—Betonkruvid 2xM7,5

—kergbetoonikruvid D6,3

—tugevdatud nurgik
90x90x90x3

Soojustatav vahelagi:–

- Proj. puistevill 500mm
- Ol.ol. liiv
- Ol.ol. r/b õõnespaneelid 220mm

Räästas otsaviilu juures M 1:10

- Proj. asbestivabad lainelised tsementkiudplaadid, Klassik profiil–
- Proj. roovitus 50x50 s=550
- Proj. distantssliitstud 25x50mm
- Proj. katuse aluskate
- Proj. räästapikendused 100x50

otsaplekk, 0,6mm, Pu

räästalaudis 21mm, Bs
peits/krunt, laudise all
putukavõrk

räästa pikendus prussidest-
100x50, kinnitada
puidukruvide ja tugevdatud
nurgikuga sarika külge,
samm ca 700mm, räästas
olevad pikendused
kinnitada kahe sarika otste
külge

villsoojustus

—tugevdatud nurgik
90x90x90x3

ol.ol. sarikas

l.ol. otsaviilu sein
uhaplokkidest

Kõik kinnitusvahendid min C3 klass

Objekti aadress: Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Võsu alevik,	Töö liik: energiatõhusaks rekonstrueerimine
Objekti nimetus: ridaelamu	Projekti staadium: Stadiumi tähis: põhiprojekt _PP
	Joonise nimetus: Mõõtkava: Räästas M 1:10
	Töö number: Proj.osa: Grupp: Joonis: Versioon: 21013 EK 7 05 v01