





AKENDE SPETSIFIKATSIOON

Tähis	Vaade avamise poolt	Möödud	Kogus	Kirjeldus	Viimistlus	Märkused
A-1		1 200×1 280	9	Avatav aken. Vastab maja energiatõhususe klassile C. Soojusläbivus $U \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$	Valge aknavärv, valge aknalaud, väljaspool aknaplekk. Link ühel aknapoolel, teine avatav haagiga. Nt Abloy WF 56 (062) aknalink, kroom kruvideta	Raam seina paksune, aknalaua paksus 25 mm, ulatub üle seina 10 mm (seina paksus täpsustub). Prusspulk. Väljas liist 80 mm, sees liist 50 mm.
A-2		1 200×1 650	2	Kinnine aken. Vastab maja energiatõhususe klassile C. Soojusläbivus $U \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$	Valge aknavärv, valge aknalaud, väljaspool aknaplekk.	Raam seina paksune, aknalaua paksus 25 mm, ulatub üle seina 10 mm (seina paksus täpsustub). Prusspulk + vertikaalne iluliist. Väljas liist 80 mm, sees liist 50 mm.
A-3		3 000×1 650	1	Kinnine aken. Vastab maja energiatõhususe klassile C. Soojusläbivus $U \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$	Valge aknavärv, valge aknalaud, väljaspool aknaplekk.	Raam seina paksune, aknalaua paksus 25 mm, ulatub üle seina 10 mm (seina paksus täpsustub). Prusspulk + vertikaalne iluliist. Väljas liist 80 mm, sees liist 50 mm.
A-4		800×800	1	Avatav aken. Vastab maja energiatõhususe klassile C. Soojusläbivus $U \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$	Valge aknavärv, valge aknalaud, väljaspool aknaplekk. Link nt Abloy WF 56 (062) aknalink, kroom kruvideta	Raam seina paksune, aknalaua paksus 25 mm, ulatub üle seina 10 mm (seina paksus täpsustub). Prusspulk + vertikaalne iluliist. Väljas liist 80 mm, sees liist 50 mm.
A-5		400×400	1	Avatav aken. Vastab maja energiatõhususe klassile C. Soojusläbivus $U \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$	Valge aknavärv, valge aknalaud, väljaspool aknaplekk. Link nt Abloy WF 56 (062) aknalink, kroom kruvideta	Raam seina paksune, aknalaua paksus 25 mm, ulatub üle seina 10 mm (seina paksus täpsustub).
A-6		600×1 650	2	Kinnine aken. Vastab maja energiatõhususe klassile C. Soojusläbivus $U \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$	Valge aknavärv, valge aknalaud, väljaspool aknaplekk.	Raam seina paksune, aknalaua paksus 25 mm, ulatub üle seina 10 mm (seina paksus täpsustub). Prusspulk. Väljas liist 80 mm, sees liist 50 mm.
A-7		---	2	Katuseaken. Vastab maja energiatõhususe klassile C. Soojusläbivus $U \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$	Velux Standard katuseaken 780×1400, alt avatav, lakitud puit + kaitseplekid	Paigalduse asukoht ja kõrgus täpsustatakse vastavalt katuseroovituse sammule.