

Avatäidete spetsifikatsioon (aknad ja välisused)											
Spetsifikatsiooni tähis	A-01	A-02	A-03	A-04	A-05	A-06	A-07	A-08	A-09	A-10	A-11
Tüüp	2-osaline aken	1-osaline aken	1-osaline aken	1-osaline aken	1-osaline aken	2-osaline aken	1-osaline aken	3-osaline aken	2-osaline aken	1-osaline aken	1-osaline aken
Arv	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
W x H mm	1 500×2 180	1 050×2 180	800×2 180	800×2 300	1 900×700	2 400×2 300	805×2 100	2 080×1 600	1 350×2 180	1 000×1 600	1 000×1 600
Käelisus	P		P	V		V		P	P	V	P
Plaaniline sümbol											
Avatäite skeem (vaadatuna seestpoolt)											
Avatavus	osaliselt sissepoole kaldpööratav	mitteavatav	sissepoole kaldpööratav	sissepoole kaldpööratav	sissepoole tuulutusse asetatav	osaliselt sissepoole kaldpööratav	mitteavatav	osaliselt sissepoole kaldpööratav	osaliselt sissepoole kaldpööratav	sissepoole kaldpööratav	sissepoole kaldpööratav
Materjal/värv	puit või plastik/must	puit või plastik/must	puit või plastik/must	puit või plastik/must	puit või plastik/must	puit või plastik/must	puit või plastik/must	puit või plastik/must	puit või plastik/must	puit või plastik/must	puit või plastik/must
Lengi toon seest	must	must	must	must	must	must	must	must	must	must	must
Lengi toon väljas	must	must	must	must	must	must	must	must	must	must	must
Klaas	kirgas, turvaklaas	kirgas, turvaklaas	kirgas, turvaklaas	kirgas, turvaklaas	kirgas	kirgaskirgas, turvaklaas	kirgaskirgas, turvaklaas	kirgaskirgas, turvaklaas	kirgaskirgas, turvaklaas	kirgaskirgas, turvaklaas	kirgaskirgas, turvaklaas
Klaaspakett	3×kordne	3×kordne	3×kordne	3×kordne	3×kordne	3×kordne	3×kordne	3×kordne	3×kordne	3×kordne	3×kordne
Soojajuhtivus max U (W/(m²K))	0,8 (energiasäästlik profiil)	0,8 (energiasäästlik profiil)	0,8 (energiasäästlik profiil)	0,8 (energiasäästlik profiil)	0,8 (energiasäästlik profiil)	0,8 (energiasäästlik profiil)	0,8 (energiasäästlik profiil)	0,8 (energiasäästlik profiil)	0,8 (energiasäästlik profiil)	0,8 (energiasäästlik profiil)	0,8 (energiasäästlik profiil)

Märkused:

- MÄRKUSED
- Antud ava mõõdud
 - Kõik mõõdud kontrollida üle ehituse käigus.
 - Enne akende tellimist kontrollida uuesti üle ava mõõdud.

g= 0,4(vastavalt energiamärgise lähteandmetele)