

Tähis	Käeliskus	Vaade avanemissuunas	Ava mõõt	Kogus
VU-01				
	L		1,000×2,200	2
	R		1,000×2,200	3
UKSE TÜÜP/ ASUKOHT		VÄJAPOOLE AVANEV SOOJUSTATUD PROFIILNE VÄLISUKS, ILMA KLAASITA		
TOOTJA / TOODE		NT. PUMEKO AS		
TULEPÜSIVUS		KORTERI 3 VÄLISUKS TELGEDES B/2-3 TULEPÜSIVUSEGA EI30		
UKSE TERVIK-SOOJAJUHTIVUS		U≤1,1 W/(m²K).		
UKSE HELIPIDAVUS		Rw≥35dB		
UKSE VEEPIDAVUS				
UKSE VASTUPANU TUULEKOORMUSELE				
UKSE ÕHULÄBILASKVUS				
KLAASISTUS				
KLAASPAKETT		ILMA KLAASITA		
PÄIKESETEGUR				
UKSE RAAM JA LENG				
VIIMISTLUS / TOON VÄLJAS		VÄRVITUD / TOON - HELEHALL T7015, TEKNOS VÄRVIKAART		
VIIMISTLUS / TOON SEES		VÄRVITUD / TOON - HELEHALL T7015, TEKNOS VÄRVIKAART		
LENGI PROFIILI SÜGAVUS				
UKSE MATERJAL		PUIT		
UKSE SULUSED				
HINGED				
KÄEPIDE, LINK				
LUKUSTUS				
LÄVEPAKK		HARJATUD, ROOSTEVABA TERAS		
MÄRKUSED				
SOOJUSTATUD VÄLISUKS TÄISPUIDUST TAHVELDUSEGA UKSE MÕLEMAL KÜLJEL AVATÄITE MÕÕDUD ON ANTUD PROJ. AVAMÕÕDU JÄRGI, ILMA PAIGALDUSRUUMITA				
02	Korrigeeritud korteri 3 välisukse tulepüsivus		P.Urb	28.09.2021
MUUDATUS	MUUDATUSE KIRJELDUS		TEOSTAS	KUUPÄEV
MÄRKUSED 1. Käesolevas projektis määratud materjale võib asendada tehniliste ja visuaalsete omaduste poolest võrdväärsetega, kui see ei vähenda tehnilisi, esteetilisi või muulaadseid kvaliteediomadusi. Kõik valitud materjalide asendused tuleb kooskõlastada projekti arhitektidega. 2. Vastuolu ilmnmisel käesoleva joonise ning arhitektuurse või mistahes muu projekti osa jooniste, spetsifikatsioonide või seletuskirja vahel, tuleb koheselt teavitada projekteerijat või projektijuhti.				