






A1		5 tk	Kõrgus	0,60 m
			Laius	1,00 m
		Päikesekaitse faktor $g \leq 0,60$		
		Avatav aken : $U_w = 0,95$ W/mk		
		PVC	Välis - RAL9011 Tumehall	
Sise - RAL9016 Valge				
A2		7 tk	Kõrgus	1,40 m
			Laius	1,80 m
		Päikesekaitse faktor $g \leq 0,60$		
		Avatav aken : $U_w = 0,95$ W/mk		
		PVC	Välis - RAL9011 Tumehall	
Sise - RAL9016 Valge				
A3		2 tk	Kõrgus	1,40 m
			Laius	0,90 m
		Päikesekaitse faktor $g \leq 0,60$		
		Avatav aken : $U_w = 0,95$ W/mk		
		PVC	Välis - RAL9011 Tumehall	
Sise - RAL9016 Valge				
A4		1 tk	Kõrgus	1,00 m
			Laius	1,80 m
		Päikesekaitse faktor $g \leq 0,60$		
		Avatav aken : $U_w = 0,95$ W/mk		
		PVC	Välis - RAL9011 Tumehall	
Sise - RAL9016 Valge				
A5		1 tk	Kõrgus	2,10 m
			Laius	0,70 m
		Päikesekaitse faktor $g \leq 0,60$		
		Avatav aken : $U_w = 0,95$ W/mk		
		PVC	Välis - RAL9011 Tumehall	
Sise - RAL9016 Valge				

Märkused:

1. Joonis on ainult ehituspakkumiseks
 2. Enne akende valmistamist mõõta ol.olevad konstruktsioonid üle.
 3. Valmistaja peab arvestama sisse paigaldamise montazi vahed.
 4. Aknad on vaadatud väljaspoolt. Aknad avanevad ruumi poole.
 5. Akende ja klaaside turvalisuse aste, tapsüstada enne akende tellimist tellijalt.
 6. Sulused on tootja standard.
 7. Vent. avad määrata koostöös vent.inseneriga, vajadusel näha ette tuulutuspiilud.
- KÕIKI AVADE MÕÖTE KONTROLLIDA KOHEPEAL PEALE AVADE VALMIMIST

Objekt	Üksikelamu	
Aadress	Kallavere küla, Jõelähtme vald, Harju maakond	
Joonis		
	Akna spetsifikatsioon 1	
Staadium	Eelprojekt	
Kuupäev	Möötkava	Töö nr
31.01.2025	1:100	614-24