



MÕÖTKAVA 1:100



TINGMÄRGID

— Hari    - - - Katuseneel    — Harja pikkus    - - - Räästas

KATUSEPINDADE KOKKUVÕTE (Bosch MeasureOn 05.04.2026)

KATUSEPIND	MÕÖDUD	KALLE	PINDALA
Põhja kalle	14,2 × 6,0 m	45°	85 m <sup>2</sup>
Lõuna kalle (neto)	14,2 × 6 - 2 neelu	45°	~75 m <sup>2</sup>
L-jalg (2 kaldu)	hari 8, sar. 5, r. 4,2	45°	~45 m <sup>2</sup>
Lamekatus (põhi)	10 × 2 m	-5°	20 m <sup>2</sup>
Vintskapp	2 × 3 m, hari N-S	kerge	~6 m <sup>2</sup>
<b>KOKKU:</b>			<b>~231 m<sup>2</sup></b>

MÄRKUSED:

- Mõõdud: Bosch MeasureOn (05.04.2026)
- Hari 2 algab 70 cm madalamal kui hari 1, jookseb lõunaservani (viilots)
- Kaks katuseneelu: lääne pool (sisenurkast) ja ida pool (idakallega)
- Viilotsa laius 8,0 m, seina kõrgus räästani 4,2 m
- Praegune materjal: bituumensindel (kuusnurkne), vahetamisele
- Korsten 600x1000 mm harjal, vintskapp 1/3 lääne poolt, hari N-S